



SPLIT MURAL 1X1 CLASE "A" ON/OFF

MODELO		MDVS026A	MDVS035A	MDVS052
Potencia frigorífica	kcal/h kW	2250 2.6	2750 3.5	4250 5.3
Potencia calorífica	kcal/h kW	2375 2.7	2750 3.6	4500 5.6
Ratio Ahorro Energético	EER(Frío) COP (Calor)	3.22 3.62	3.23 3.61	3.06 3.43
Clase energética	(Frío/Calor)	A/A	A/A	B/B
Alimentación eléctrica	V/nº/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Consumo eléctrico	(Frío/Calor) kW	0.8/0.74	1.08/0.99	1.73/1.63
Intensidad de arranque	A	5.5	7	13
Intensidad nominal	(Frío/Calor) A	3.7/3.4	4.4/4	7.7/7.6
Cableado eléctrico	Alimentación (U.INT) Interconexión (mm)	(2+T)X2.5 (40+T)X1.5	(2+T)X2.5 (40+T)X1.5	(2+T)X2.5 (40+T)X2.5
Caudal aire u. interior (mín-máx)	Normal m3/h	460/380/340	580/500/400	800/730/600
Caudal aire u. exterior	(max) m3/h	1650	1800	2200
Nivel sonoro u. interior	A/M/B/dB (A)	37/34/31	41/38/35	46/43/40
Nivel sonoro u. exterior	dB (A)	54	54	59
Dimensiones u. interior	Ancho mm Fondo mm Alto mm	710 189 250	790 190 275	940 198 275
Dimensiones u. exterior	Ancho mm Fondo mm Alto mm	700 235 535	780 250 540	760 285 590
Peso neto (uni.interior/uni. exterior)	kg	7/24.5	9/26	10/39
Diametro líneas frigoríficas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Distancias máximas	(Total/Vertical) m	20/8	20/8	25/10
Refrigerante	tipo	R410A	R410A	R410A
Precarga	m	5	5	5
Carga adicional	gr/m	20	20	20
Rango de funcionamiento	Refrigeración °C Calefacción °C	18/43 -7/24	18/43 -7/24	18/43 -7/24
P.V.R		440	475	700

- Clase A**
- Rotativo**
- Función Anticongelación**
- Función Sleep**
- Led Digital**
- Reset automático**
- Refrigerante R410A**
- Silencioso**
- Bomba de calor**
- Filtro lavable**